

АНКЕТА № _
обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении
его доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения

Муниципальное общеобразовательное учреждение Поназыревская средняя общеобразовательная школа
Поназыревского муниципального района Костромской области

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 157580, Костромская обл., п. Поназырево, ул. Пушкинская, д.38 тел. 2-16-81,

e-mail: schola248@rambler.ru

Ведомственная принадлежность объекта администрация Поназыревского муниципального района Костромской области

Вид деятельности образование
(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность,
государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта муниципальная
(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1984 год постройки, кирпич, бетон
(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта),
материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг 290 (дети)/40 (сотрудники)
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	+	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	250 см	-
	Знак доступности учреждения			-	установка
	Автостоянка посетителей			-	Нет возможности
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	-	-
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	-	-
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	-	-
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	500 см - - -	- Установка Установка Создание
	Открытая лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие	Отсутствует	-

1	2	3	4	5	6
	контрастная окраска первой и последней ступени		наличие		
	Пандус: - высота подъема - уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	-	Создание
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	К О	70 см 85-95см	-	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетирзуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка			-	Отсутствуют
	Высота площадки		норматив не установлен	-	-
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	-	-
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	+	-
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	-	создание
	Навес	К, О, С	наличие	+	-
	Лестница наружная			-	
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	-	-
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	-
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	+	-
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	- - -	-
	Пандус наружный			-	создание
	Ширина марша	К	не менее 100 см		-
	Уклон	К	И/І - не более 1/12		-
	Высота одного подъема	К	не более 80 см		-

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см		Создание
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см		Создание
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие		установка
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие		-
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	130x200 см	реконструкция
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 75 см 3,5 см	- -

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
1	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	80 см	Для реконструкции нет возможностей
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	-	-
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	- -	создание
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	Не более 10 см	-
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см	-	создание
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	+	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	-	установка
Лестница №2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги - <u>отсутствует</u>					

1	2	3	4	5	6
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	-	-
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	-
	Знак доступности	К, С	наличие	-	-
Пандус внутренний к лестнице № 1 - отсутствует					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	-
	Уклон	К	И/І - не более 1/12	-	-
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150x150 см	-	-
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	-	-
	Пандус переносной	К	наличие	-	-
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	-
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	-
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №			-	-
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	-
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150	-	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	Обслуживание в кабинете (группе)				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	80 см	реконструкция
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	не менее 120 см	-
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	не менее 150x150 см	-
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	-	замена
	Обслуживание с перемещением по маршруту №				-
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	не менее 120 см	-
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	+	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов - отсутствует				
	Кабина индивидуального обслуживания №				-
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см		-
	Место для сидения	О	наличие		-
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		-

1	2	3	4	5	6
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		— ⁺	-
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	-
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	-	-
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	Определить
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел			+	
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	-	-
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	80 см	реконструкция
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	создание
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130 85 см 75-85 см наличие	130x85 70 см -	реконструкция
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	-	реконструкция
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	установка
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	-	Установка в соответствии с нормативами
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	-	Установка в соответствии с нормативами
	Указатели, пиктограммы: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	-	Установка в соответствии с нормативами
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	-	Установка в соответствии с нормативами
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	приобретение
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	приобретение
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	-
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	-

1	2	3	4	5	6
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	-	-
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-	установка
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	-	установка

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

